


Werkzeuge bis zu 0,5 kg




Werkzeuge bis zu 0,9 kg



Werkzeuge bis zu 2,3 kg



Werkzeuge bis zu 15,9 kg



Schutz dank Wärmeschrumpfring

Der Wärmeschrumpfring kann dafür verwendet werden, das Quick Wrap Tape vor Staub, Abnutzung und in extremen Arbeitsumgebungen zu schützen. Platzieren Sie den Wärmeschrumpfring über den Befestigungspunkten, die durch das Quick Wrap Tape widerstandsfähiger gemacht werden.



Platzieren Sie den Wärmeschrumpfring über einem Befestigungspunkt, der durch das Quick Wrap Tape verstärkt wird. Erwärmen Sie das Quick Wrap Tape mit einer Heißluftpistole so lange, bis sich die Verbindung vollständig zusammengezogen hat. Verbrennen Sie dabei die Wärmeschrumpfringverbindung nicht.

Lassen Sie den Wärmeschrumpfring für 5 Minuten abkühlen, bevor Sie das Werkzeug verwenden. Denken Sie daran, die Verbindung vor jeder Verwendung auf Schäden oder Unregelmäßigkeiten zu untersuchen.

Legende für Befestigungspunkt

Mikro-Auffangöse
1500010
0,9 kg Tragfähigkeit, nur bei Verwendung mit 1500060

Automatikspinn
1500027, 1500028, 1500029, 1500030
Tragfähigkeit: 0,5 kg

Automatikring
1500024, 1500025, 1500026
Tragfähigkeit: 0,9 kg

Halteöse 1,27 x 5,7 cm
1500003
Tragfähigkeit: 0,9 kg

Halteöse 2,54 cm x 9,0 cm
1500007
Tragfähigkeit: 2,7 kg

Quick Wrap Tape
2,5 cm breit
1500036, 1500045

Schleife mit Halteöse
1500009
Tragfähigkeit: 2,7 kg

Werkzeug-Cinch MD
1500012
Tragfähigkeit: 15,9 kg

Werkzeug-Cinch MD mit Einzelflügel
1500014
Tragfähigkeit: 15,9 kg

Werkzeug-Cinch MD mit Doppelflügel
1500015
Tragfähigkeit: 15,9 kg

Werkzeug-Cinch Schwerlast
1500018
Tragfähigkeit: 36,3 kg

Schutzhelm-Halteseil
1500061
Tragfähigkeit: 0,9 kg